



> PRINT

ECOSYS P3055dn

IMPRIMANTE MONOCHROME
A4

LA PRODUCTIVITÉ AU TOP



L'image contient des options

Pour les gros volumes d'impression, la nécessité d'avoir un matériel qui réponde aux besoins de productivité et de fiabilité est essentielle. L'imprimante ECOSYS P3055dn satisfait les groupes de travail les plus exigeants, avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 55 pages par minute, un temps rapide de la première impression et une résolution supérieure de 1200 dpi. Dotée de fonctionnalités de sécurité, des options de papier permettant d'avoir une capacité maximale de 2 600 feuilles et des composants longue durée de vie, l'imprimante permet également de réduire les déchets et de réduire l'impact sur l'environnement.

- > **Compacité** : design compact alliant robustesse et fiabilité
- > **Rapidité** : temps de 1ère impression rapide, en moins de 6.6 secondes et vitesse d'impression de 55 ppm
- > **Réduction des déchets** : seul le toner est à changer jusqu'à 500 000 pages
- > **Flexibilité** : magasins papier optionnels permettant d'atteindre 2 600 feuilles et de gérer différents types de papier (étiquettes, en tête...)



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

FONCTIONS D'IMPRESSION POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Impression recto verso de base, impression N-1, impression écoprint (réduction de la quantité de toner), mode silencieux (vitesse d'impression réduite).

KYOCERA NETVIEWER

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail

ECOSYS P3055DN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : laser ECOSYS de KYOCERA

Ecran : LCD 5 lignes, rétroéclairé avec clavier alphanumérique

Vitesse : jusqu'à 55 pages A4 et A5 par minute

Résolution : 1 200 dpi

Temps de chauffage à partir de l'allumage : 25 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1ère page : 6.6 secondes ou moins

Dimensions (L x P x H) : 380 mm x 410 mm x 320 mm

Poids : 15.5 Kg

Alimentation : AC 220/240 V, 50/60 Hz

Consommations :

En impression : 675 W

En attente : 11 W

En mode veille : 0.9 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 54.7 Db (A) LpA

En mode silence : 50.4 Db (A) LpA

En attente : 27.1 Db (A) LpA

En veille : non mesurable

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Magasin papier de 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité papier maximum incluant les options : 2 600 feuilles

Module recto verso de série : 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage et 250 feuilles face dessus avec l'option PT-320

sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

INTERFACE POUR CLÉ USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

LES PROFILS D'APPLICATION EN FONCTION

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d'Outlook, vont être imprimés en N&B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur : 1.2 Ghz

Mémoire : standard 512 Mo, maxi 2 560 Mo

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), emplacement pour un serveur d'impression ou disque dur SSD, emplacement pour une carte SD

Langage de description de page : Prescribe IIe

Emulations : PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe XPS, impression directe PDF 1.7, IBM Pro-Printer X24E, Epson LQ-850 avec détection automatique d'émulation

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8, EAN13, EAN128 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d'autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash).

Fonctions de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via 100 codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel

Fonctions d'impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, Google Cloud Print

CONSOmmABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

Toner TK-3170 : toner microfin, 15 500 pages A4

Toner TK-3160 : toner microfin, 12 500 pages A4

Toner TK-3190 : toner microfin, 25 000 pages A4

OPTIONS

Magasin papier PF-320 (4 maxi) : 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Magasin grande capacité PF-3100 et support d'imprimante PB-325 (obligatoire) : 2 000 feuilles, 60 à 220 g/m², ne peut pas être combiné avec le PF-320

Meuble CB-360 : avec capacité de stockage (hauteur : 50 cm)

Meuble CB-365 : avec capacité de stockage (hauteur : 35 cm)

PT-320 : sortie supplémentaire de 250 feuilles face dessus

Extension de mémoire

MD3-1024 : 1 024 Mo, **MDDR3-2GB :** 2 048 Mo

HD-6 : disque dur SSD de 32 Go

HD-7 : disque dur SSD de 128 Go

Data security kit (E) : pour les disques durs SSD

Lecteurs de cartes USB + Kit d'authentification (B) :

Supportent différentes technologies de badges

UG-33 : support de ThinPrint

Interfaces optionnelles

IB-36 : sans fil (802.11b/g/n) avec wifi direct

IB-51 : sans fil (802.11b/g/n)

IB-50 : Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-32B : kit d'interface parallèle IEEE1284

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 500 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

KYO LIFE Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Fax : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Fax : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.