

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4012i

MULTIFONCTION MONOCHROME  
A3

# LE SPECIALISTE DE TALENT POUR LES GROUPES DE TRAVAIL



Avec son écran tactile couleur le TASKalfa 4012i offre un accès simple et rapide à un large éventail de fonctions de gestion de documents.

Il permet de répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs : une grande capacité papier pour réduire les recharges, des options de finition telles que l'agrafage et la perforation ainsi que la possibilité d'imprimer des documents depuis un smartphone ou une tablette tout en étant compact et silencieux.

- > **Rapidité d'impression** : jusqu'à 40/21 ppm A4/A3 par minute
- > **Flexibilité des options papier** : afin de réduire le nombre de recharge des magasins, le TASKalfa permet d'ajouter un magasin grande capacité de 3 000 feuilles
- > **Personnalisation** : HyPAS, la plateforme ouverte de développement logiciel de KYOCERA vous permet d'intégrer le dispositif dans votre flux de travail existant
- > **Mémoire de grande capacité en standard** : 2Go RAM, 8Go SSD et 320Go HDD
- > **Composants longue durée de vie** : assurent fiabilité et réduction des déchets

## GÉNÉRALITÉS

**Technologie** : laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

**Panneau de commande** : écran tactile couleur de 22,8 cm (9 pouces) avec notification sonore, orientable de 15° à 90°

**Vitesse** : jusqu'à 40/21 ppm A4/A3

**Vitesse d'impression recto-verso** : 36 pages/minute A4/A3

**Vitesse de copie recto-verso** : 36 pages/minute A4/A3

**Résolution de l'impression** : 1200 x 1200 dpi

**Résolution du scan et de la copie** : 600 x 600 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise en marche** : Environ 18 secondes ou moins

**Temps de sortie de la première impression** : Environ 4,2 secondes ou moins

**Temps de sortie de la première copie à partir du chargeur de documents** : Environ 4,6 secondes ou moins

**Temps de sortie de la première copie à partir de la vitre d'exposition** : Environ 3,6 secondes ou moins

**Processeur** : QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

**Mémoire** : Standard 2Go + 8Go SSD + 320Go HDD

**Interfaces standard** : 2 ports USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, option Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 emplacements pour cartes d'extensions eKUIO, emplacement pour serveur d'impression ou disque dur SSD et emplacement pour carte SD, NFC

**Gestion de comptes intégrés** : 1000 codes de département

**Dimensions (L x P x H)** : 594 x 696 x 683 mm

**Poids** : Environ 59,25 kg

**Alimentation** : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Valeur TEC** : 1,94 kW/semaine

**Normes de sécurité** : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

### Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

**Magasin papier standard** de 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.

**Capacité max. en entrée avec options** : 4 100 feuilles A4

**Module recto verso standard** : 60-163 g/m<sup>2</sup> formats A5R-A3

**Capacité sortie papier** : Max. 300 feuilles ; 250 feuilles face dessous (Plateau principal) + 50 feuilles (séparateur de travaux standard)

## FONCTION D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur** : PRESCRIBE II e

**Emulations** : PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF et impression directe des XPS et Open XPS, PPML

**Systèmes d'exploitation** : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

**Polices/codes-barres** : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

**Fonctionnalités** : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, vérification avant impression, impression privée, stockage de travaux et fonction de stockage et de gestion des tâches

**Impression mobile** : KYOCERA Mobile Print compatible avec iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

## FONCTION DE COPIE

**Format maximal des originaux** : A3/Ledger

**Copie en continu** : 1-999

**Taux d'agrandissement** : 25 - 400 % par pas de 1%

**Taux d'agrandissement prédéfinis** : 5 réductions / 5 agrandissements

**Mode d'exposition** : auto, manuel (17 paliers)

**Réglages de l'image** : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

**Fonctions** : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampons, omission des pages blanches, décalage de la marge.

## FONCTION DE NUMERISATION

**Fonctionnalités** : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation** :

Avec DP-7110/7100 : 80 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)

Avec DP-7120 : 48 ipm (300 dpi, A4, noir/blanc et couleur)

**Résolution de numérisation** : 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation max** : A3, Ledger, Bannière jusqu'à 1900 mm

**Reconnaissance des originaux** : Texte, Photo, Texte + Photo, Texte très fin, optimisation pour OCR

**Formats de fichiers** : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF cryptés, PDF Haute Compression, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

**Méthode de compression** : MMR//JPEG

**Fonctions** : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP), saut de page blanche

## FONCTION DE FAX (EN OPTION)

**Compatibilité** : ITU-T Super G3

**Vitesse du modem** : 33,6 kbps max.

**Vitesse de transmission** : max. 3 secondes (JBIG)

**Vitesse de numérisation** : 2 secondes ou moins

**Carnet d'adresses** : 2000 entrées

**Densité de numérisation** :

Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)

Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)

Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)

Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)

Demi-teinte : 256 niveaux de gris

**Format maxi des originaux** : A3, Ledger, Bannière jusqu'à 1600 mm

**Méthode de compression** : JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire** : 7000 feuilles ou plus

**Fonctionnalités** : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax.

## CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4

**TK-7225** : toner noir pour 35 000 pages

**Cartouche d'agrafes SH-10** : 3 x 5000 agrafes pour DF-7120

**Cartouche d'agrafes SH-12** : 3 x 5000 agrafes pour DF-791

## OPTIONS

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A)**

**Scan Extension Kit (A)** : Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

## Gestion du papier

**DP-7100 chargeur de documents (à retournement)** :

140 feuilles, 35 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-120 g/m<sup>2</sup> (recto-verso), A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

**DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage)** :

270 feuilles 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto verso) ; A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

**DP-7120 chargeur de documents (à retournement)** :

50 feuilles, 45 à 160 g/m<sup>2</sup> (recto), 50 à 120 g/m<sup>2</sup> (recto verso); A5R – A3 – bannière jusqu'à 1900 mm

**DT-730(B) plateau de documents**

**PF-791, magasin papier** : 2 x 500 f., 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**PF-810, magasin papier** : 2 x 1500 f., 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DF-791, unité de finition (AK-740 obligatoire)** : bac principal :

3000 feuilles A4, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, bac inférieur : 200 feuilles, max B5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3, B5-A3

**DF-7120, unité de finition (AK-740 obligatoire)** : bac principal :

1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3

Unité de liaison AK-740 obligatoire avec DF-7120 et DF-791

PH-7C/ PH-7D, perforatrice pour DF-7120 et DF-791 : 2/4

trous, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-791** : 7 casiers de 100

f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**Kit de protection des données (E)** : en ligne avec ISO 15408

(critères communs) avec niveau de sécurité EAL2

**NK-7100** : clavier numérique à fixer à l'écran

**UG-33** : prise en charge de ThinPrint

**UG-34** : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Lecteur de badge USB + Card authentification (B)** : Prise en

charge de diverses cartes d'authentification disponibles.

**CB-810** : meuble sur roulettes

**Couvercle de copie (E)**

## Interfaces optionnelles

**IB-35** : Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)

**IB-50** : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

**IB-51** : Carte Wifi (802.11b/g/n)

## GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages au maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

**KYO LIFE** Jusqu'à 5 ans de garantie sur site avec l'extension KYOLIFE valable pour les produits et options



HyPAS



VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium Tél. : +32 (0)2 720 92 70 -

Fax : +32 (0)2 720 87 48

info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50

info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.