

DEVELOP

* L'équilibre gagnant

Dynamic balance *

www.develop-france.com



ineo+ 3320i

- > Multifonction
A4 Couleur
- > Jusqu'à 33 ppm

Options

1	Caractéristiques améliorées
	Antivirus BitDefender LK-116

2	Connectivité
	Kit Fax FK-517
	Wireless LAN Wifi UK-221
	Kit USB I/F EK-P08
	Kit USB I/F+Bluetooth EK-P09
	Kit NFC EK-P10
	Câble d'interface pour modem CSRC EK-P11
	Authentification biométrique AU-102
	Lecteur de cartes
	Kit de montage MK-P08

Légende

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante



3	Autres
	Table de travail WT-P03
	Clavier 10 touches KP-P03
	Support clavier KH-P02
	Filtre à air CU-202
	Kit de montage MK-P09

4	Modules d'entrée
	Magasin papier (500 feuilles) PF-P20
	Bac papier factice PF-P22
	Meuble Support DK-P04x

5	Modules de finition
	Module d'agrafage externe FS-P04

Options de finition



Recto/
Verso



Agrandissement
en coin
(externe)

Description

Caractéristiques améliorées

LK-116 Antivirus BitDefender	L'antivirus Bitdefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique
------------------------------	--

Connectivité

FK-517 Kit Fax	Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique
UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
EK-P08 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-P09 Kit USB I/F	Connexion clavier USB, Bluetooth
EK-P10 NFC Interface NFC	Permet d'appairer des appareils mobiles Android
EK-P11 Câble d'interface pour modem CSRC	Modem GPRS pour connexion CSRC
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-P08 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte

Autres

WT-P03 Table de travail	Pour placer une agrafeuse hors ligne, un périphérique d'authentification ou un support de clavier
KP-P03 Clavier 10 touches	A utiliser à la place de l'écran tactile
KH-P02 Support clavier	Permet de connecter le clavier USB
CU-202 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
MK-P09 Kit de montage	Kit d'installation pour le filtre à air

Modules d'entrée

PF-P20 Bac d'alimentation papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Bac papier factice	Permet de régler la hauteur, sans entrée de papier
DK-P04x Meuble Support	Fournit un espace de stockage

Modules de finition

FS-P04 Agrafage externe	Module d'agrafage jusqu'à 20 feuilles
-------------------------	---------------------------------------

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Ecran tactile/Résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système (standard/max)	4 096 Mo
Disque dur système	16 Go (standard)
Interface	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 80 originaux, A5-A4, 50-128 g/m², DSDF
Capacité papier (standard/max)	600 feuilles / 1 100 feuilles
Magasin papier (en standard)	1x500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Magasins papier (en option)	1x 500 feuilles, A4, 60-90 g/m²
Bypass manuel	1x500 feuilles, A6-A4, formats personnalisés, 60-210 g/m²
Unité duplex automatique	A4, 60-210 g/m²
Finitions (option)	Grouper/trier, agrafage (externe)
Capacité de sortie (standard)	Max: 250 feuilles
Volume page (mensuel)	Rec. : 6 500 pages/mois ; Max.1 : 96 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 13 000 pages CMY : jusqu'à 9 000 pages
Durée de vie unité image	Noir : jusqu'à 155 000 pages CMY : jusqu'à 55 000 pages
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,45kW
Dimensions (L x P x H)	420 x 528 x 572 mm (sans option)
Poids	Approx. 38.4 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1800 (équivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Unix, Linux, Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Option: Wifi Direct

SCARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse Scan (mono/couleur)	Jusqu'à 28/28 ipm en simple
DualScan	Jusqu'à 56/56 ipm en R/V
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL
Formats de fichier	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX
Destinations des scans	2 100 (personnel + groupe), support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Toner HD polymérisé
Vitesse copie A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 33/33 ppm
Vitesse copie A4 R/V (mono/couleur)	Jusqu'à 33/33 ppm
Temps de 1 ^{ère} copie A4	6,0/7,2 sec.
Temps de préchauffage	Environ 13 sec. En mono, 15 sec. En couleur ²
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 nuances
Multicopie	1 - 9 999
Format original	A6-A4 format personnalisé
Taux de zoom	25 - 400% par pas de 0,1%; zoom auto

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	2 100 (personnel + groupe)

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	Filtrage IP et blocage port, SSL2, SSL3 et communication réseau TLS1.0/1.1/1.2, IPsec support, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, chiffrement des données du disque dur (AES 256)
Fonctions de sécurité (option)	Scan antivirus en temps réel (Bitdefender®)
Authentification	Jusqu'à 100 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), définition des droits d'accès utilisateur
Fonctions d'authentification (option)	Lecteur de cartes d'authentification, authentification via appareil mobile
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Device Manager, Box Operator; Data Administrator (utilisateurs & centre de coût); cartes d'authentification (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

² Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex

www.develop-france.com

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises.
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/titres de produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.